МАНСАРДНЫЕ ОКНА И ЛЕСТНИЦЫ

Чердачная лестница LWS Plus изготовлена из сосны, укомплектована утепленной крышкой люка (толщина крышки с утеплителем – 36 мм), облицованной ДВП древесного цвета. LWS Smart состоит из трех или четырех секций, которые компактно складываются и «хранятся в потолке». Древесный цвет крышки люка идеально вписывается в потолок, обшитый вагонкой. Соединение тетивы боковых элементов и ступеней лестницы в крепление «ласточкин хвост» гарантирует надежность и прочность конструкции. Ступени не соприкасаются с крышкой лестницы Smart и не выходят за пределы ее боковых элементов, а противоскользящие выемки обеспечивают комфорт и безопасность использования.

Размер: 580*1180*2800 / 3350мм
Выдерживает до 160кг.

FAKRO

Стоимость	Цена руб. Розница шт.
Лестница PLUS (LWS) деревянная складная 580*1180*2800	17015
Лестница (LWS) деревянная складная 600*1400*3300	24915

Складная металлическая лестница 60*120*280 LWM представляет собой складную конструкцию из металлического лестничного марша и термоизоляционной крышки люка бежевого цвета, выполненной из ДВП.
Утепленная крышка люка и контур уплотнения, установленный по ее периметру, обеспечивают высокую степень герметичности и предотвращают теплопотери.

Размер: 600*1200*2800
Выдерживает до 180 кг.

FAKRO

Стоимость	Цена руб. Розница шт.
Складная металлическая лестница 60*120*280 LMS	34575
Декоративная планка LXL-W	1426
Наконечники на ножки лестницы LXS (компл - 2 шт)	1350
Ограждение проема люка LXB 70*130	2871
Поручень дуговой, цинк RAL 8017	1880
Поручень метал. для лестницы LXH 75 см	2425

Мансардное окно со среднеповоротным открыванием FAKRO - самая популярная конструкция окна для крыши. Благодаря петлям, располагающимся в ее центральной части, створку можно оставлять в позиции наклона, а также поворачивать вокруг оси на 180°, что значительно облегчает мытье внешнего стекла. Do всех моделях внешнее стекло – закаленное. Применение специальных предохранителей не позволяет извлечь стеклопакет. Ручка, позволяющая фиксировать створку для проветривания, препятствует проникновению в помещение при открытом окне. добная ручка, расположенная в нижней части оконной створки, позволяет легко открывать-закрывать мансардное окно и фиксировать его в двух положениях проветривания.

- однокамерный энергосберегающий стеклопакет
- высококачественная древесина сосны без сучков, пропитанная антисептиком в вакуумной камере
- 2 слоя полиакрилового лака на водной основе
- угол установки 15-90°

FAKRO

Стоимость	Цена руб. Розница шт.
Окно для крыши Факро Стандарт FTZ V U2 55*98	33945
Окно для крыши Факро Стандарт FTS U2 78*118	41420
Окно для крыши Факро Стандарт FTS U2 78*140	46405
Окно для крыши Факро Профи FTP-V U3 55*98	55160
Окно для крыши Факро Профи FTP-V U3 78*118	67800
Окно для крыши Факро Профи FTP-V U3 78*140	75740
Комплект гидро-пароизоляционных FAKRO XDK 55*98	7200
Комплект гидро-пароизоляционных FAKRO XDK 78*118	10485
Комплект гидро-пароизоляционных FAKRO XDK 78*140	10485
Оклад ESV для плоских кровельных материалов 55*98	9800
Оклад ESV для плоских кровельных материалов 78*118	11660
Оклад ESV для плоских кровельных материалов 78*140	12445
Оклад EZV для профильных кровельных покрытий 55*98	12835
Оклад EZV для профильных кровельных покрытий 78*118	15090
Оклад EZV для профильных кровельных покрытий 78*140	15970
Факро WSZ Окно-люк для нежилых чердаков поликарбонат 54*75	25375
Универсальный телескопический стержень 119-218 CV	5245