"Профиль ДВ"
Строить с нами - ВЫГОДНО!
8-800-302-19-62

Подкровельные пленки

подкровельные пленки Ондутис

		Цена руб. Розница шт
Ондутис Butyl Tape / ОНДУТИС бутилкаучуковая лента	Температура эксплуатации, °С: от -40 до +70 Ширина, мм: 15 Длина, м: 25 **ONDUTISS Butyl Tape – двухсторонняя бутилкаучуковая соединительная лента на антиадгезионной бумаге.** Обеспечивает надёжное паро-воздухонепроницаемое соединение в течение долгого времени.	505
Ондутис Double Scotch / ОНДУТИС Дабл Скотч двухсторонняя лента	Температура эксплуатации, °С: от -40 до +60 Ширина, мм: 38 Длина, м: 50 **ONDUTISS Double Scotch – двухсторонняя армированная соединительная и герметизирующая лента из синтетического каучука.**	1240
Ондутис Fix Tape односторонняя лента	 Длина, м: 50 **ONDUTISS Fix Tape – односторонняя соединительная и герметизирующая лента из синтетического каучука.Предназначена для склеивания пароизоляционных плёнок из полиэтилена между собой**	1025
Ондутис Termo Tape фольгированная односторонняя лента	Длина, м: 25 м. **Фольгированная самоклеящаяся лента для герметизации нахлёстов любых отражающих плёнок.** **Обладает высокой влагостойкостью и имеет температуру эксплуатации до +150 °С, что идеально для бань и саун.** **Ламинированная алюминиевая фольга в основе ленты и акриловый термостойкий клей обеспечивают высокую прочность и отличные потребительские свойства:**	920
Ондутис BASIC A (50м2) плёнка строительная ветрозащитная	**ONDUTISS BASIC A – паропроницаемая ветрозащитная плёнка из полипропиленового волокна.** Площадь рулона: 50 м2 защищает утеплитель от загрязнения и выдувания волокон, выпускает пар из утеплителя, защищает внутренние помещения от частиц утеплителя, снижает теплопотери.	1070
Ондутис Smart A 100	**Влаго-ветрозащита стен дома и скатных крыш с внешней стороны.** Длина: 50 м. Ширина: 1,5м. Площадь рулона: 75м2	3600
Ондутис PRO A (75м2) **плёнка строительная ветрозащитная**	**Влаго-ветроизоляция для утепленных стен и скатных крыш с внешней стороны.** **Защищает утеплитель и внутренние конструкции от влаги, конденсата и п** **холодного воздуха.** Длина: 50 м. Ширина: 1,5м. Площадь рулона: 75м2	4125
Ондутис PRO AM 130 (75м2) **мембрана строительная супердиффузионная**	**защищает утеплитель и элементы кровли от протечек, холодного воздуха и конденсата,выпускает пар из утеплителя, снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,** **продлевает срок службы всей конструкции** Длина: 50 м. Ширина: 1,5м. Площадь рулона: 75м2	8765
Ондутис SMART A (30м2)	**Влаго-ветрозащита стен дома и скатных крыш с внешней стороны. Пленка Является надежной изоляцией наружных стен. Защищает утеплитель и внутренние конструкции дома от влаги, конденсата и холодного воздуха.** Длина: 20 м. Ширина: 1,5м. Площадь рулона: 30м2	1590
Ондутис SMART A (70м2)	**Влаго-ветрозащита стен дома и скатных крыш с внешней стороны. Пленка Является надежной изоляцией наружных стен. Защищает утеплитель и внутренние к** **дома от влаги, конденсата и холодного воздуха.** Длина: 20 м. Ширина: 1,5м. Площадь рулона: 30м2	3600
Ондутис SMART AM (70м2)	**Емная трёхслойная супердиффузионная мембрана с интегрированной монтажной лентой и специальной гладкой ответной полосой для лучшего склеивания полотен.** **Ращищает утеплитель и элементы кровли от протечек, холодного воздуха и конденсата, выпускает пар из утеплителя, снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя, продлевает срок службы всей конструкции.** Длина: 46,67 м. Ширина: 1,5м. Площадь рулона: 70м2	6150
Ондутис SMART B (70м2) плёнка строительная пароизоляционная **(Аналог Ондутис R 70 Smart)**	**ONDUTISS SMART B – умная пароизоляционная плёнка с интегрированной монтажной лентой. Выпускается в намотке 70 м2 и 30 м2** **Плёнка не предназначена для установки на внешних поверхностях зданий и не должна подвергаться воздействию УФ-излучения!** Длина: 46,67 м. Ширина: 1,5м. Площадь рулона: 70м2	2520
Ондутис SMART D (70м2) плёнка строительная гидроизоляционная **(Аналог Ондутис Smart RV)**	**ONDUTISS SMART D – умная двухслойная гидроизоляционная плёнка с интегрированной монтажной лентой. Может выполнять функции пароизоляции. Выпускается в намотке 70 м2 и 30 м2.** Ширина: 1,5м. Площадь рулона: 70м2 Длина: 46,67 м.	3480

Ондутис SMART D (30м2) плёнка строительная гидроизоляционная **(Аналог Ондутис Smart RV)**	**ONDUTISS SMART D – умная двухслойная гидроизоляционная плёнка с интегрированной монтажной лентой. Может выполнять функции пароизоляции. Выпускается в намотке 70 м2 и 30 м2.** Ширина: 1,5м. Площадь рулона: 30м2	1545
Ондутис SMART Termo (30м2)	**Термо плёнка строительная пароизоляционная отражающая** предназначена исключительно для использования внутри помещения, защита от УФ позволяет плёнке находиться под солнцем в течение 30 дней, срок службы 30 лет. Области применения: каркасные стены, утеплённые крыши и мансарды, утеплённые перекрытия. Ширина: 1,5м. Площадь рулона: 30м2	1500
Ветрозащитная мембрана негорючая (НГ) (127) SUDIZOL	**Негорючая ветро влагозащитная мембрана для вентилируемых фасадов и скатных кровель** **Мембрана защищает утеплитель от выветривания и попадания влаги.** **Увеличивает теплоизоляционные свойства. Выводит пар.** **Класс горючести НГ позволяет применять мембрану во всех типах жилых и коммерческих зданий.** Размер рулонна 1,27м*100м (127кв.м) Состав: Стеклоткань	16510
Подкровельные пленки ИЗОСПАН		шт
Изоспан С	**Пароизоляция для утепленных скатных кровель, плоских кровель, перекрытий, полов, стен.** Ширина: 1,6м. Площадь рулона: 70м2	4 570
Изоспан С (35 м2)	**Пароизоляция для утепленных скатных кровель, плоских кровель, перекрытий, полов, стен.** Ширина: 1,6м. Площадь рулона: 35м2	2 330
Изоспан D	**Гидро - пароизоляция для НЕутепленных скатных кровель, плоских кровель, перекрытий, полов.** Ширина: 1,6м. Площадь рулона: 70м2	4 305
Изоспан D fix	**Паро-гидроизоляция повышенной прочности с двойной интегрированной лентой для скатных кровель, плоских кровель, перекрытий, полов, стен.** Ширина: 1,6м. Площадь рулона: 70м2	4 660
Изоспан D fix серебристый	**Паро-гидроизоляция повышенной прочности с двойной интегрированной лентой для скатных кровель, плоских кровель, перекрытий, полов, стен.** Ширина: 1,6м. Площадь рулона: 70м2	4 305
Изоспан DM	**Паро-гидроизоляция повышенной прочности с антиконденсатной поверхностью для утепленных и НЕутепленных скатных кровель, плоских кровель, перекрытий, полов, стен.** Ширина: 1,6м. Площадь рулона: 70м2	4 585
Изоспан FD	**Отражающая паро-гидроизоляция повышенной прочности для утепленных скатных кровель, стен, теплых полов, чердачных перекрытий, цокольных перекрытий.** Ширина: 1,6м. Площадь рулона: 70м2	8115
Изоспан RF	**Отражающая армированная паро-гидроизоляция** Ширина: 1,2м. Площадь рулона: 70м2	8695
Изоспан FL (50м)	**Металлизированная соединительная лента.** Ширина: 50мм. Длина рулона: 50м/пог.	295
Изоспан FL Termo	**Клейкая алюминиевая лента.** **Температурная устойчивость - до 180С** Ширина: 50мм. Длина рулона: 40м/пог.	590
Изоспан FX (2 мм)	**Отражающая тепло-паро-гидроизоляция для утепленных скатных кровель, стен, ламинированных и паркетных полов, теплых полов, чердачных перекрытий, цокольных перекрытий.** Ширина: 1,6м. Площадь рулона: 36м2	3 490
Изоспан FX (3 мм)		3 900
Изоспан FX (4 мм)		4 280
Изоспан FX (5 мм)		4 850
Изоспан FB	**Отражающая пароизоляция для саун и бань.** Ширина: 1,6м. Площадь рулона: 35м2	3135
Изоспан KL	**Двухсторонняя соединительная лента на нетканной основе.** Ширина: 15мм. Длина рулона: 50м/пог.	850
Изоспан А	**Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана для каркасных стен и стен с наружным утеплением, вентилируемых фасадов.** Ширина: 1,6м. Площадь рулона: 70м2 / 35м2	4 480
Изоспан А (35 м2)		2 330
Изоспан AF+	**Негорючая усиленная ветрозащитная паропроницаемая мембрана вентилируемых фасадов.** Ширина: 1,27м. Площадь рулона: 70м2	10 580
Изоспан А цоколь	**Термоскрепленный полипропиленовый нетканый материал с гидрофильной пропиткой. Ветрозащитная мембрана Изоспан А цоколь препятствует конвективному движению воздуха через теплоизоляцию.** **Ширина: 1,6м.** **Площадь рулона: 70м2**	4 480

Изоспан AQ Prof	**Гидро-ветрозащитная паропроницаемая усиленная мембрана для утепленных и НЕутепленных скатных кровель,чердачных перекрытий, стен с наружным утеплением, вентилируемых фасадов.** Ширина: 1,6м. Площадь рулона: 70м2 / 35м2	10 760
Изоспан AQ Prof (35м2)		5 380
Изоспан AM	**Гидроизоляционная ветрозащитная трехслойная мембрана для утепленных скатных кровель, чердачных перекрытий, стен с наружным утеплением,вентилируемых фасадов.** Ширина: 1,6м. Площадь рулона: 70м2 / 35м2	6 545
Изоспан AM (35 м2)		3 315
Изоспан B	**Пароизоляция для утепленных скатных кровель, каркасных стен, внутренних стен, перекрытий.** Ширина: 1,6м. Площадь рулона: 70м2 / 35м2	3045
Изоспан B (35м2)		1570
Изоспан B fix	**Пароизоляция с двойной интегрированной лентой для утепленных скатных кровель, каркасных и внутренних стен, перекрытий.** Ширина: 1,27м. Площадь рулона: 70м2	3315
Изоспан P-200 (75м2)	**Пароизоляция для утепленных скатных кровель, каркасных стен, внутренних стен, перекрытий, защиты утеплителя и внутренних элементов конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения, паро-гидроизоляции в конструкциях плоских кровель и полов по бетонным основаниям.** Ширина рулона: 1,6м. Ширина полотна - 3,2м. Площадь полотна рулона: 75м2	5865
Изоспан PL	Герметизирует и скрепляет нахлесты полотен пароизоляции Состав основы - полипропилен Состав клеевого слоя - акрилат Температурная устойчивость от −40 °С до +80 °С Температура монтажа не ниже +15 °С	1035
Экоспан Гео ландшафтный (2100мм)	**Материал повышенной прочности для ландшафтных работ на приусадебном участке.** Область применения: строительство садовых дорожек, создание ландшафта, разделение грунта и декоративных материалов, строительство искусственных водоемов, строительство парковок, ограничение роста растений. Рулон: 80 м2 / 105м2	3 380
Экоспан Гео ландшафтный (1600мм)		2 875
Экоспан Гео строительный (1600мм)	**Многофункциональный материал повышенной прочности для строительства.** Применяется на объектах с повышенными требованиями к надежности и прочности. Целью применения геотекстиля является повышение качества строительства и увеличение в несколько раз продолжительности службы. Рулон: 80 м2 / 105м2	4 060
Экоспан Гео строительный (2100мм)		4 719
Геоспан ТС 090(1м.кв.)	**Применяется для ренажных труб .** **Выполняет функции разделения и защиты дренажного слоя из щебня, предохраняет его от засорения (заиливания) и смешивания с песком, продлевая срок его службы** Размер рулонна 2м*50м (100кв.м) 1кв.м.=0,5м.п.	100
Ветрозащитная мембрана негорючая (НГ) (127) SUDIZOL	**Негорючая ветро влагозащитная мембрана для вентилируемых фасадов и скатных кровель** **Мембрана защищает утеплитель от выветривания и попадания влаги.** **Увеличивает теплоизоляционные свойства. Выводит пар.** **Класс горючести НГ позволяет применять мембрану во всех типах жилых и коммерческих зданий.** Размер рулонна 1,27м*100м (127кв.м) Состав: Стеклоткань	16510
Плодкровельные пленки Eurovent		шт
Eurovent AKTIV Пароизоляция 90 г/м2 75 м2	Применяется для изоляции мансарды от водяного пара, монтажной влаги, выделяющейся изнутри здания.Это двухслойная активная пароизоляционная мембрана с коэффициентом Sd >8м. Состоит из слоя полипропиленового нетканого полотна и функциональной пленки, обеспечивающей активный обмен водяного пара изнутри здания по направлению к мансарде, а также с мансарды к помещениям, при возникновении такой необходимости.«Умная» и активная пароизоляционная мембрана обладает переменной величиной Sd, чего не могут обеспечить обычные пароизоляционные пленки. Плотность: 90г/м2 Рулон: 1,5х50 м / 75 м2	5 515
Eurovent BASIC Диффузионная мембрана 100 г/м2 75 м2	Трехслойная супердиффузионная кровельная мембрана. Состоится из двух слоев полипропиленовой ткани и функциональной пленки, обеспечивающей высокую паропроницаемость водяного пара и водонепро-ницаемость. Применяется как предварительное покрытие скатных, изолированных, вентилируемых крыш без сплошной обрешетки. Подходяшая для ремонта крыши. Не требует вентиляционной щели между мембраной а теплоизоляцией (стеклянная или минеральная вата), поэтому мембрана может непосредственно сталкиваться с термической изоляцией. Плотность: 100г/м2 Рулон: 1,5х50 м / 75 м2	3 210
Eurovent CLASSIC Диффузионная мембрана 120г/м2 75 м2	Трехслойная комбинированная кровельная мембрана с высокой паропропускной способностью, Используется при строительстве скатных вентилируемых и крыш со сплошной обрешеткой. Состоит из трех слоев: 2 полипропиленовых нетканых и внутренней функциональной полипропиленовой пленки, которая об высокую проницаемость водяного пара и одновременно водонепроницаемость. Подкровельное покрытие для скатных утепленных вентилируемых крыш, в том числе со сплошной обрешеткой. Пригодна для использования при ремонте крыши и мансарды «по обратному принципу». Защищает мансарду во время кровельных работ, а по завершении кровельной системы - от влаги и атмосферной воды (дождь, снег, туман), задуваемой под кровельное покрытие. Плотность: 120г/м2 Рулон: 1,5х50 м / 75 м2	9 620
Eurovent DUO 20мм*25м 2-х сторонняя лента для склеивания гидро-пароизоляционных пленок	Двусторонняя лента для склеивания пароизоляционных кровельных пленок, кровельных мембран и других строительных изделий на базе искусственных материалов. Изготовлена из полиэстеровой сетки, покрытой с двух сторон специальным клеем на базе акриловой дисперсии и разделительной бумаги. Обладает высокой силой склеивания, очень устойчива к разрыву.	970

Eurovent EAVES GRATE Вентиляционная лента ПВХ,100ммх5м, RAL 9005	Используется в качестве вентиляционного элемента пространства свеса на скатных крышах для защиты вентиляционных отверстий в фасадах зданий и пространства свеса крыши от доступа птиц, грызунов, насекомых, задувания листьев и веток, обеспечивая этим соответствующую вентиляцию и циркуляцию воздуха в пространстве фасада и крыши.		370
Eurovent EAVES GRATE Вентиляционная лента ПВХ,100ммх5м, RAL 8019	Используется в качестве вентиляционного элемента пространства свеса на скатных крышах для защиты вентиляционных отверстий в фасадах зданий и пространства свеса крыши от доступа птиц, грызунов, насекомых, задувания листьев и веток, обеспечивая этим соответствующую вентиляцию и циркуляцию воздуха в пространстве фасада и крыши.		370
Eurovent EAVES GRATE Вентиляционная лента ПВХ,100ммх5м, RAL9003	Используется в качестве вентиляционного элемента пространства свеса на скатных крышах для защиты вентиляционных отверстий в фасадах зданий и пространства свеса крыши от доступа птиц, грызунов, насекомых, задувания листьев и веток, обеспечивая этим соответствующую вентиляцию и циркуляцию воздуха в пространстве фасада и крыши.		370
Eurovent MAXI Диффузионная мембрана 140г/м2 75 м2	Кровельная комбинированная мембрана из трех слоев с хорошей паропропускной способностью, использующаяся в строительстве скатных вентилируемых крыш и крыш со сплошной обрешеткой. Эта мембрана имеет повышенную разрывную нагрузку. Плотность: 140г/м2 Рулон: 1,5х50 м / 75 м2		6 850
Eurovent STANDARD ALU Пароизоляция 110 г/м2 75 м2	Пароизоляционная пленка, предназначенная для использования в строительстве для образования слоев паронепроницаемой изоляции в конструкциях стен, крыш, мансард, перекрытий и полов. Состоит из верхнего и нижнего слоев полиэтиленовой пленки и внутреннего армирующего слоя из полипропиле-новой сетки, который обеспечивает предельно высокую устойчивость изделия к разрыву и погодоустойчивость. Верхний полиэтиленовый слой покрыт алюминиевой фольгой, которая дает отблеск и позволяет отражать тепловое излучени Плотность: 110г/м2 Рулон: 1,5х50 м / 75 м2		5 760
Eurovent Uno cold UV 50мм*25м, 12 шт./уп. (для НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР)	Односторонняя лента Eurovent® UNO COLD для приклеивания и ремонта пароизоляции и кровельных пленок, кровельных мембран и уплотнений при установке вентиляционных дымоходов.пленки и гидроизоляция и кровельные мембраны.		1625
Теплоизоляционный материал BROFLEX®			шт
Broflex 1АЛ+ВПЭ+клей слой 5/600/30 18м2	**Broflex – рулонный материал специально разработан для утепления и шумоизоляции воздуховодов, вентиляционных каналов и систем кондиционирования воздуха.** **ПРЕИМУЩЕСТВА BROFLEX** – прост и удобен в монтаже: высокая адгезия самоклеящегося слоя к металлической поверхности обеспечивает надежную установку материала, как на прямоугольных, так и круглых воздуховодах; – надежно защищает от потерь тепловой энергии и образования конденсата, что обусловлено низкой теплопроводностью (коэффициент теплопроводности материала 0,038 Вт/м2), и паропроницаемостью (μ-фактор более 3000 единиц); – в фольгированном исполнении устойчив к ультрафиолету; – является эффективным вибродемпфирующим материалом, существенно снижающим передаваемую по вентиляционным каналам вибрацию, что улучшает акустический комфорт в помещение и обеспечивает шумогашение до 6,5 дБ; – низкие трудозатраты на монтаж, обусловленые отказом от использования проволочной стяжки и самоклеящихся штифтов; -специальный клеевой состав устойчив к воздействию влаги и гарантирует длительный срок эксплуатации не менее 25 лет.		2 285