г. Хабаровск, Воронежское шоссе, 27
г. Артем, Невская 4 Б
www.profil-dv.ru

"Профиль ДВ"
Строить с нами - ВЫГОДНО!
8-800-302-19-62, 8(4212) 358-850

ОНДУЛИН

Ондулин (битумные волнистые листы) — это органические волокна, пропитанные битумом. Преимущества:
отличная водостойкость и срок гарантии в 15 лет
- Благодаря тому, что при монтаже листа гвозди вбиваются в самую высокую точку волны, листы никогда не промокают – капли воды скатываются вниз не принося ущерба покрытию.
- Высокие гигиенические, водоотталкивающие свойства подтверждены десятилетиями использования кровельного продукта.
- Облегченный вес делает укладку быстрой и несложной, при этом стропильную систему так же можно делать облегченную.
- Листы просто и быстро режутся обычной ножовкой, а если смазать место среза маслом, работа пойдет быстрее.
- Листы достаточно гибкие, что позволяет придать им любую форму, а значит, покрыть крышу самой причудливой конструкции, как показано на фото и тд.

Размер листа:1,95х0,95м.

S полезная-1,65

***на один лист 20 гвоздей**

Стоимость		Цена руб. Розница шт.
	Ондулин ЗЕЛЕНЫЙ Еврошифер	1035
	Ондулин КОРИЧНЕВЫЙ Еврошифер	985
	Ондулин КРАСНЫЙ Еврошифер	985
	Ондулин СЛАНЕЦ Еврошифер	985
	Черепица Ондулин ЗЕЛЕНАЯ	1140
	Черепица Ондулин КОРИЧНЕВАЯ	1085
	Черепица Ондулин КРАСНАЯ	1085
	Коньковый элемент ЗЕЛЕНЫЙ Ондулин	555
	Коньковый элемент ЗЕЛЕНЫЙ Ондулин Черепица	555
	Коньковый элемент КРАСНЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ Ондулин / Ондулин Черепица	530
	**Ендова** ЗЕЛЕНАЯ Ондулин / Ондулин Черепица	555
	Ендова КРАСНАЯ, КОРИЧНЕВАЯ, СЛАНЕЦ Ондулин / Ондулин Черепица	530
	Щипцовый профиль (фронтонный, торцевой элемент) Ондулин ЗЕЛЕНЫЙ	555
	Щипцовый профиль (фронтонный, торцевой элемент) Ондулин КОРИЧНЕВЫЙ, КРАСНЫЙ	530
	Покрывающий фартук Ондулин Применяется для герметизации стыка между кровлей и вертикальной стеной или печной трубой.	700
	Покрывающий фартук Ондулин Черепица Применяется для герметизации стыка между кровлей и вертикальной стеной или печной трубой.	765
	Гвозди с закрытой шляпкой ЗЕЛЕНЫЕ, КОРИЧНЕВЫЕ, КРАСНЫЕ	5
	Заполнитель карнизов универсальный 20мм	95
	Вентиляционная труба (Р) Ондулин Вентиляционная труба применяется вместе с кровельными листами ОНДУЛИН. Пропускает воздух и предотвращает проникновение дождя и снега. Материал: ABS кополимер.	4470
	Вентиляционная труба (Р) ОНДУЛИН ЧЕРЕПИЦА Вентиляционная труба применяется вместе с кровельными листами ОНДУЛИН. Пропускает воздух и предотвращает проникновение дождя и снега. Материал: ABS кополимер.	4915

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА "SHINGLAS"

Надежная гидроизоляция. Надежно защищает конструкцию кровли от осадков. В сравнении с покрытиями из металла на внутренней поверхности гибкой кровли практически не образуется конденсата, что дополнительно продлевает срок службы теплоизоляции и несущих конструкций крыши. При монтаже стыки покрытия выполняются по специальной технологии, что надежно защищает от протечек.
Долгий срок службы. Для отдельных видов битумной черепицы гарантийный срок может составлять до 60 лет.
Привлекательный дизайн.
Простой монтаж. Гонты битумной черепицы укладываются на сплошной настил. Материал гибкий, но прочный, что позволяет использовать его на округлых, криволинейных поверхностях, кровлях с нестандартной геометрией. Укладка гонтов упрощена. Для их выравнивания используются маркерные надрезы. Для механического крепления предусмотрена отдельная полоса.
Комфортная эксплуатация. Такое кровельное покрытие не шумит во время сильного ветра или дождя, что обеспечивает акустический комфорт в помещениях под кровлей. Даже при сильном нагреве оно не издает неприятного запаха. Зимой за счет шероховатой поверхности исключен сход снега. Материал не требует специального ухода или обслуживания.
Безопасность. Базальтовый слой защищает гонты черепицы от возгорания. Они не содержат и не выделяют токсичных веществ. Для материалов оформлены сертификаты пожарной безопасности.
Универсальность. Гибкая кровля ШИНГЛАС может использоваться для реконструкции, ремонта уже эксплуатируемых крыш, а также для обустройства нового кровельного покрытия. Материалы применяются на скатных крышах сложной конфигурации.
Стойкость к действию погодных факторов. Кровля не выгорает на солнце и не меняет свойств под действием УФ-излучения. Материалы покрытия не подвержены коррозии или гниению. Они выдерживают значительные температурные нагрузки, допускается эксплуатация в диапазоне от -70° до +90°С. За счет надежного монтажа покрытие обладает повышенной ветровой стойкостью.

Упаковка м2

Финская черепица - 3м2

Ранчо - 2м2

Стоимость		Цена руб. Розница шт.
	Финская черепица 3 м2 ЗЕЛЕНЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, КРАСНЫЙ, СЕРЫЙ	2494
	**РАНЧО 2 м2** КОРИЧНЕВЫЙ, КРАСНЫЙ, СЕРЫЙ	1935
	Ендовный ковер 10 М2 ЗЕЛЕНЫЙ, КРАСНЫЙ КОРАЛЛ, ОРЕХ МИНДАЛЬ, СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ, СЕРЫЙ КАМЕНЬ, СЕРЫЙ Применяется для надежной гидроизоляции внутренних переломов крыши (ендов), наиболее подверженных воздействию снеговых и дождевых нагрузок, также ендовным ковром герметизируется примыкание к вертикальным стенам и трубам.	14981
	КОНЕК-КАРНИЗ ШИНГЛАС 5 м2 ЗЕЛЕНЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, КРАСНЫЙ, СЕРЫЙ	6765
	Гвозди оцинкованные Шинглас, 30х3,5 мм	225

ПОДКЛАДОЧНЫЕ КОВРЫ ДЛЯ Shinglas

	Подкладочный ковер Шинглас Anderep GL, 15 м2 рулона: 1м*15м. **Размер** 1.Гарантирует вторичную гидроизоляцию в непогоду, включая те случаи, когда на кровле появилась толстая ледовая корка 2. Функция «самозалечивания»: при фиксации кровельными гвоздями битумное вяжущее затягивает образовавшееся отверстие, плотно прилегая к гвоздю, тем самым предотвращая появление протечек. 3. Предотвращение появления конденсата. 4. Специальная битумно-полимерная смесь придает ковру гибкость, эластичность и надежность. 5. Наличие эффективных прочностных характеристик - материал не сорвет сильными порывами ветра. 6. При производстве берется современное высококачественное сырье, надежность и долговечность которого подтверждены лабораторными испытаниями. 7. Битумное модифицированное вяжущее отвечает за абсолютную гидроизоляцию, придавая теплостойкость и гибкость. 8. Ковер не трескается при сильных морозах и не «расплавляется» при невыносимой жаре. 9. Малый вес облегчает монтаж даже для 1 человека. 10. Защита от ультрафиолета.	2240

	Мастика для гибкой черепиц ТЕХНОНИКОЛЬ №23 3,6кг Мастика предназначена для проклеивания швов гибкой черепицы, приклейки ендовного ковра, проклейки стыков подкладочного ковра, примыканий к кирпичным трубам и стенам. Упаковка: металлические евро-вёдра 12 кг, 3,6 кг и картуши объемом 310 мл.	3455
	Мастика для гибкой черепиц ТЕХНОНИКОЛЬ №23 310 мл. Мастика предназначена для проклеивания швов гибкой черепицы, приклейки ендовного ковра, проклейки стыков подкладочного ковра, примыканий к кирпичным трубам и стенам. Упаковка: металлические евро-вёдра 12 кг, 3,6 кг и картуши объемом 310 мл.	390

РУЛОННАЯ КРОВЛЯ

Стоимость	Цена руб. Розница шт.
Бикрост ХКП СЛАНЕЦ серый (10м.п) (рул)	2310
Бикрост ХПП (15м.п) (рул)	2775
Битум БНК 90/30, крафт-мешок 25 кг	2165
Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК 350 (10м.п) (рул)	1145
Рубероид ОБЛЕГЧЕННЫЙ марки ТУ РПП 350 (О) (15м.п) (рул)	900
Рубероид ТУ РКП 350 (15м.п) (рул)	895
Рубероид ТУ РПП 300 (15м.п) (рул)	910
Стеклоизол Р ХКП 3,5 (9м.п) (рул) сланец серый	1680
Стеклоизол Р ХПП 2,1 (9м.п) (рул)	885
Стеклоизол ХПП 2,5 (10м.п) (рул)	1110
Стеклоткань ЭЗ 200 /100гр/ 1 м/м2	120



ПЛОСКИЙ ШИФЕР

	**Доска асбестоцементная ацэид 8 мм (прессованная) 1570х1200 (шифер)**	1635